



रोल नं.
Roll No.



प्रश्न-पत्र कोड
Q.P. Code

55/3/2

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

भौतिक विज्ञान (सैद्धान्तिक) PHYSICS (Theory)

निर्धारित समय : 3 घण्टे

Time allowed : 3 hours



अधिकतम अंक : 70

Maximum Marks : 70

नोट

(I) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ (I) 27 हैं।

(II) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र (II) कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।

(III) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 33 प्रश्न (III) हैं।

(IV) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से (IV) पहले, उत्तर-पुस्तिका में यथा स्थान पर प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।

(V) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय (V) दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक परीक्षार्थी केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे। []

NOTE

Please check that this question paper contains 27 printed pages.

Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.

Please check that this question paper contains 33 questions.

Please write down the Serial Number of the question in the answer-book at the given place before attempting it.

15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the candidates will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.



सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनका पालन कीजिए :

- इस प्रश्न-पत्र में 33 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- यह प्रश्न-पत्र पाँच खण्डों में विभाजित है – खण्ड क, ख, ग, घ एवं ङ।
- खण्ड क में प्रश्न संख्या 1 से 16 तक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।
- खण्ड ख में प्रश्न संख्या 17 से 21 तक अति लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है।
- खण्ड ग में प्रश्न संख्या 22 से 28 तक लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है।
- खण्ड घ में प्रश्न संख्या 29 तथा 30 केस अध्ययन-आधारित प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है।
- खण्ड ङ में प्रश्न संख्या 31 से 33 तक दीर्घ-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है।
- प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, खण्ड क के अतिरिक्त अन्य खण्डों के कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन दिया गया है।
- ध्यान दें कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए एक अलग प्रश्न-पत्र है।
- कैल्कुलेटर का उपयोग वर्जित है।

जहाँ आवश्यक हो, आप निम्नलिखित भौतिक नियतांकों के मानों का उपयोग कर सकते हैं :

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

$$\text{इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान (m}_e\text{)} = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

$$\text{न्यूट्रॉन का द्रव्यमान} = 1.675 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\text{प्रोटॉन का द्रव्यमान} = 1.673 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\text{आवोगाद्रो संख्या} = 6.023 \times 10^{23} \text{ प्रति ग्राम मोल}$$

$$\text{बोल्ट्जमान नियतांक} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$$



General Instructions :

Read the following instructions carefully and follow them :

- (i) This question paper contains **33** questions. **All** questions are **compulsory**.
- (ii) This question paper is divided into **five** sections – **Sections A, B, C, D and E**.
- (iii) In **Section A** – Questions no. **1 to 16** are Multiple Choice type questions. Each question carries **1** mark.
- (iv) In **Section B** – Questions no. **17 to 21** are Very Short Answer type questions. Each question carries **2** marks.
- (v) In **Section C** – Questions no. **22 to 28** are Short Answer type questions. Each question carries **3** marks.
- (vi) In **Section D** – Questions no. **29 and 30** are Case Study-based questions. Each question carries **4** marks.
- (vii) In **Section E** – Questions no. **31 to 33** are Long Answer type questions. Each question carries **5** marks.
- (viii) There is no overall choice given in the question paper. However, an internal choice has been provided in few questions in all the Sections except Section A.
- (ix) Kindly note that there is a separate question paper for Visually Impaired candidates.
- (x) Use of calculators is **not** allowed.

You may use the following values of physical constants wherever necessary :

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

$$\text{Mass of electron (m}_e\text{)} = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

$$\text{Mass of neutron} = 1.675 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\text{Mass of proton} = 1.673 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\text{Avogadro's number} = 6.023 \times 10^{23} \text{ per gram mole}$$

$$\text{Boltzmann constant} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$$



खण्ड क

- यंग के द्विझिरी प्रयोग में दो तरंगों के अध्यारोपण से जिस बिन्दु पर दीप्त फ्रिंज बनती है वहाँ इनके बीच कलांतर है (n एक पूर्णांक है) :
 (A) $2n\pi$ (B) $2n\pi + \frac{\pi}{4}$
 (C) $2n\pi + \frac{\pi}{2}$ (D) $2n\pi + \pi$
- यदि r_1 एवं r_2 क्रमशः द्रव्यमान संख्या 64 एवं 27 के परमाणु नाभिकों की त्रिज्याएँ हैं, तो $\left(\frac{r_1}{r_2}\right)$ का मान है :
 (A) 1 (B) $\frac{4}{3}$
 (C) $\frac{3}{4}$ (D) $\frac{27}{64}$
- 15 cm फोकस दूरी के एक समोत्तल लेंस को दो समान अर्धभागों में काट कर दो समतलोत्तल लेंस बनाए गए हैं। प्रत्येक अर्धभाग की फोकस दूरी होगी :
 (A) 30 cm (B) 20 cm
 (C) 15 cm (D) 7.5 cm
- कोई वैद्युत द्विध्रुव $\vec{P} = 2qa \hat{i}$ समतल x-y में इस प्रकार रखा गया है कि मूल-बिन्दु इसके केन्द्र पर रहे। इसके केन्द्र से r ($\gg a$) दूरी पर अक्ष के अनुदिश एवं निरक्षीय समतल में स्थित बिन्दुओं पर विद्युत-क्षेत्रों के परिमाण यदि क्रमशः E_1 एवं E_2 हों, तो $\left(\frac{E_1}{E_2}\right)$ का मान होगा :
 (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$
 (C) 2 (D) 4
- काँच ($n = 1.5$) के बने किसी समतलोत्तल लेंस के वक्रित पृष्ठ की त्रिज्या 40 cm है। इसके द्वारा बने किसी बिंब के प्रतिबिंब का आमाप उतना ही है, जितना बिंब का। लेंस से बिंब की दूरी है :
 (A) 40 cm (B) 80 cm
 (C) 160 cm (D) 200 cm



SECTION A

1. The phase difference between the two superimposing waves that give rise to a bright spot in a Young's double-slit experiment is (n is an integer) :
- (A) $2n\pi$ (B) $2n\pi + \frac{\pi}{4}$
(C) $2n\pi + \frac{\pi}{2}$ (D) $2n\pi + \pi$
2. If r_1 and r_2 are the radii of atomic nuclei of mass numbers 64 and 27 respectively, then the value of $\left(\frac{r_1}{r_2}\right)$ is :
- (A) 1 (B) $\frac{4}{3}$
(C) $\frac{3}{4}$ (D) $\frac{27}{64}$
3. An equiconvex lens of focal length 15 cm is cut into two equal plano-convex halves. The focal length of each half will be :
- (A) 30 cm (B) 20 cm
(C) 15 cm (D) 7.5 cm
4. An electric dipole $\vec{P} = 2qa \hat{i}$ is placed in x-y plane, centred at the origin. Let E_1 and E_2 be the magnitudes of electric field at a point distant r ($\gg a$) from its centre, along its axis and on its equatorial plane, respectively. Then the value of $\left(\frac{E_1}{E_2}\right)$ is :
- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$
(C) 2 (D) 4
5. A plano-convex lens, made of glass ($n = 1.5$) has a curved surface whose radius is 40 cm. The image formed of an object is of the same size as that of the object. The distance of the object from the lens is :
- (A) 40 cm (B) 80 cm
(C) 160 cm (D) 200 cm







6. 4.2 eV कार्य फलन वाले प्रकाश-सुग्राही पृष्ठ पर 200 nm तरंगदैर्घ्य के विकिरण आपतित हैं। इस पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले तीव्रतम फोटोइलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होगी, लगभग :

- (A) 3.5 eV (B) 3.0 eV
(C) 2.5 eV (D) 2.0 eV

7. 1 m लंबाई की धातु की एक छड़ का एक सिरा धातु के 1 m त्रिज्या के किसी वृत्ताकार वलय के केंद्र पर चूल पर टिका है और दूसरा सिरा इसकी परिधि पर। यह छड़ 40 चक्कर प्रति सेकंड की आवृत्ति से वलय के केन्द्र से गुजरने वाली इसके समतल के अभिलंबवत अक्ष के परितः घूम रही है। इस क्षेत्र में अक्ष के समांतर 0.5 T का एक नियत तथा एकसमान चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान है। धातु के वलय के केन्द्र और परिधि (धातु के वलय) के बीच प्रेरित विद्युत-वाहक बल (emf) का मान है, लगभग :

- (A) 20 V (B) 32 V
(C) 40 V (D) 63 V

8. निम्नलिखित में से कौन-सा p-n संधि डायोड अग्रदिशिक बायसित है ?

- (A)  (B) 
(C)  (D) 

9. जब किसी अर्धचालक डायोड में अग्रदिशिक बायस वोल्टता को 0.8 V से बदलकर 1.0 V किया जाता है, तो अग्रदिशिक धारा में 2.0 mA का परिवर्तन होता है। इस डायोड का अग्रदिशिक बायस प्रतिरोध होगा :

- (A) 200Ω (B) 175Ω
(C) 100Ω (D) 125Ω




6. Radiation of wavelength 200 nm is incident on a photosensitive surface of work function 4.2 eV. The kinetic energy of fastest photoelectrons emitted from this surface will be close to :

(A) 3.5 eV (B) 3.0 eV
(C) 2.5 eV (D) 2.0 eV

7. A metallic rod of 1 m length is rotated with a frequency of 40 rev/s, with one end hinged at the centre and the other end at the circumference of a circular metallic ring of radius 1 m, about an axis passing through the centre and perpendicular to the plane of the ring. A constant and uniform magnetic field of 0.5 T parallel to the axis is present in the region. The value of emf induced between the centre and the metallic ring is close to :

(A) 20 V (B) 32 V
(C) 40 V (D) 63 V

8. Which of the following p-n junction diodes is forward biased ?



9. When the forward bias voltage in a semiconductor diode is changed from 0.8 V to 1.0 V, the forward current changes by 2.0 mA. The forward bias resistance of the diode will be :

(A) 200 Ω (B) 175 Ω
(C) 100 Ω (D) 125 Ω



10. कोई समतल विद्युत-चुंबकीय तरंग किसी माध्यम में गमन कर रही है और इसके साथ संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण है :


$$B = 5 \times 10^{-8} \sin (3 \times 10^{10} t - 150 x) T$$

जहाँ x मीटर में है और t सेकंड में है।

तरंग का वेग है :

- (A) $2.0 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
 (B) $4.5 \times 10^7 \text{ ms}^{-1}$
 (C) $3.5 \times 10^7 \text{ ms}^{-1}$
 (D) $2.5 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
11. किसी पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले फोटोइलेक्ट्रॉनों का वेग निर्भर करता है :
- (A) केवल आपतित विकिरणों के तरंगदैर्घ्य पर
 (B) केवल आपतित विकिरणों की तीव्रता पर
 (C) केवल पृष्ठ के कार्य फलन पर
 (D) आपतित विकिरणों के तरंगदैर्घ्य एवं पृष्ठ के कार्य फलन दोनों पर

12. एक पतले समतलोत्तल लेंस एवं एक पतले समावतल लेंस को समाक्षतः रखते हुए परस्पर संपर्क में रखा गया है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। यह मानते हुए कि दोनों लेंस μ अपवर्तनांक के काँच से बने हैं तथा प्रत्येक वक्रित पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R है, तो इस संयोजन की फोकस दूरी है :



- (A) $\frac{R}{\mu - 1}$ (B) $-\frac{R}{\mu - 1}$
 (C) $\frac{2R}{\mu - 1}$ (D) $-\frac{2R}{\mu - 1}$




10. A plane electromagnetic wave travels through a medium and the magnetic field associated with it is given by

$$B = 5 \times 10^{-8} \sin (3 \times 10^{10} t - 150 x) \text{ T}$$

where x is in metres and t is in seconds.

The velocity of the wave is :

- (A) $2.0 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
 (B) $4.5 \times 10^7 \text{ ms}^{-1}$
 (C) $3.5 \times 10^7 \text{ ms}^{-1}$
 (D) $2.5 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
11. The velocity of the photoelectrons emitted from a surface depends upon the :
 (A) Wavelength of incident radiation only
 (B) Intensity of incident radiation only
 (C) Work function of the surface only
 (D) Both wavelength of the incident radiation and work function of the surface
12. A thin plano-convex lens and a thin equi-concave lens are kept coaxially in contact as shown in the figure. Assuming both the lenses are made of glass of refractive index μ , and R is the radius of curvature of each curved surface, the focal length of the combination is :



- (A) $\frac{R}{\mu - 1}$ (B) $-\frac{R}{\mu - 1}$
 (C) $\frac{2R}{\mu - 1}$ (D) $-\frac{2R}{\mu - 1}$



प्रश्न संख्या 13 से 16 अभिकथन (A) और कारण (R) प्रकार के प्रश्न हैं। दो कथन दिए गए हैं — जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) द्वारा अंकित किया गया है। सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (A), (B), (C) और (D) में से चुनकर दीजिए।

- (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।
- (B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (C) अभिकथन (A) सही है, परन्तु कारण (R) गलत है।
- (D) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों गलत हैं।

13. अभिकथन (A) : प्रकाश-विद्युत धारा आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करती है।

कारण (R) : निरोधी विभव आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता।

14. अभिकथन (A) : नाभिकीय बल सदैव आकर्षी होते हैं।

कारण (R) : किसी नाभिक में प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाला नाभिकीय बल दुर्बल बल होता है।

15. अभिकथन (A) : चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में बेलनाकार नर्म लोह क्रोड चुंबकीय क्षेत्र को केवल त्रिज्य बनाता है तथा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को प्रभावित नहीं करता है।

कारण (R) : चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में कुंडली का तल सदैव चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है।

16. अभिकथन (A) : किसी व्हीटस्टोन सेतु परिपथ में यदि हम सेल और गैल्वेनोमीटर की स्थितियाँ अदल-बदल दें, तो संतुलन अनुबंध $\frac{P}{Q} = \frac{R}{S}$ परिवर्तित नहीं होता।

कारण (R) : $\frac{P}{Q} = \frac{R}{S} \Rightarrow \frac{Q}{S} = \frac{P}{R}$ अतः संतुलन अनुबंध वही बना रहता है।



Questions number **13** to **16** are Assertion (A) and Reason (R) type questions. Two statements are given — one labelled Assertion (A) and the other labelled Reason (R). Select the correct answer from the codes (A), (B), (C) and (D) as given below.

- (A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).
- (B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is **not** the correct explanation of the Assertion (A).
- (C) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
- (D) Both Assertion (A) and Reason (R) are false.

13. Assertion (A) : Photoelectric current depends upon the intensity of the incident radiation.

Reason (R) : Stopping potential is independent of the intensity of the incident radiation.

14. Assertion (A) : Nuclear forces are always attractive.

Reason (R) : The nuclear force between protons and neutrons in a nucleus is a weak force.

15. Assertion (A) : The cylindrical soft iron core in a moving coil galvanometer only makes the magnetic field radial and does not affect the strength of the magnetic field.

Reason (R) : In a moving coil galvanometer, the plane of the coil is always perpendicular to the magnetic field.


16. Assertion (A) : In a Wheatstone bridge circuit, if we interchange the position of the cell and the galvanometer, the balance condition $\frac{P}{Q} = \frac{R}{S}$ remains unchanged.

Reason (R) : $\frac{P}{Q} = \frac{R}{S} \Rightarrow \frac{Q}{S} = \frac{P}{R}$ so balance condition remains same.



खण्ड ख

17. 150 eV गतिज ऊर्जा के न्यूट्रॉन के दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य का परिकलन कीजिए। 2
18. उपयुक्त आरेख की सहायता से उन दो प्रमुख प्रक्रमों की व्याख्या कीजिए जो p-n संधि निर्माण के दौरान घटित होते हैं। 2
19. (क) दर्शाए गए चित्र में जब हम बिन्दुओं A एवं C को किसी नगण्य प्रतिरोध के तार द्वारा जोड़ते हैं, तो परिपथ में अपरिवर्ती धारा I प्रवाहित होती है। बिन्दुओं B एवं C के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। 2



अथवा

- (ख) 21 V वि.वा. बल (emf) एवं 3 Ω आंतरिक प्रतिरोध वाली किसी बैटरी को एक प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। यदि परिपथ में धारा 3 A हो, तो ज्ञात कीजिए : 2
- (i) प्रतिरोधक का प्रतिरोध।
- (ii) बैटरी की टर्मिनल वोल्टता।
20. खगोलीय टेलीस्कोप का नामांकित किरण आरेख बनाइए, टेलीस्कोप के उस समंजन के लिए जिसमें अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। आवर्धन क्षमता का व्यंजक लिखिए। 2
21. द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा पदों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। इनमें परस्पर क्या संबंध है ? 2


खण्ड ग

22. परिपथ आरेखों की सहायता से p-n संधि डायोड में अग्रदिशिक बायस एवं पश्चदिशिक बायस प्रक्रमों को संक्षेप में समझाइए। 3
23. 'क्रांतिक कोण' पद को परिभाषित कीजिए। किसी कुंड की तली में, जिसमें H गहराई तक μ अपवर्तनांक का कोई द्रव भरा है, एक छोटा बल्ब रखा गया है। यह प्रेक्षित किया गया कि प्रकाश द्रव की सतह से r त्रिज्या के एक वृत्ताकार क्षेत्र से निर्गमित होता है। H एवं μ के पदों में r के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। 3



SECTION B

17. Calculate the de Broglie wavelength of a neutron having kinetic energy of 150 eV. 2
18. Explain, with the help of suitable diagram, the two important processes that occur during the formation of a p-n junction. 2
19. (a) In the given figure, a steady current I flows through the circuit when points A and C are connected by a wire of negligible resistance. Find the potential difference between points B and C. 2



OR

- (b) A battery of emf 21 V and internal resistance $3\ \Omega$ is connected to a resistor. If the current in the circuit is 3 A, find : 2
- (i) the resistance of the resistor.
- (ii) the terminal voltage of the battery.
20. Draw a labelled ray diagram of an astronomical telescope when final image is formed at infinity. Write the expression for its magnifying power. 2
21. Explain the terms mass defect and binding energy. How are they related ? 2

SECTION C

22. With the help of circuit diagrams, briefly explain the forward biasing and the reverse biasing of a p-n junction diode. 3
23. Define the term 'critical angle'. A small bulb is placed at the bottom of a tank containing a liquid of refractive index μ at a depth H . It is observed that the light emerges from a circular area of radius r of the surface. Obtain the expression for r in terms of H and μ . 3



24. (क) एक वृत्ताकार कुंडली में 30 फेरे हैं और इसकी त्रिज्या 8.0 cm है। इसमें 6 A धारा प्रवाहित हो रही है और यह 1.0 T के किसी एकसमान क्षेत्रीय चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधरतः लटकी हुई है। क्षेत्र रेखाएँ कुंडली के तल से 30° का कोण बनाती हैं। उस बाह्य बल-आघूर्ण के परिमाण का परिकलन कीजिए जो कुंडली को घूमने से रोकने के लिए आवश्यक होगा। यदि वृत्ताकार कुंडली को हम उतने ही क्षेत्रफल की अनियमित आकार की समतलीय कुंडली से प्रतिस्थापित करें और अन्य सभी प्राचल अपरिवर्तित रखें, तो क्या होगा ?

3

अथवा

- (ख) एक ऐल्फा कण (द्रव्यमान 6.4×10^{-27} kg एवं आवेश 3.2×10^{-19} C) जिसकी ऊर्जा 8.0 MeV है, 0.5 T के एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। यदि क्षेत्र की दिशा कण के वेग की दिशा के लंबवत हो, तो उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिस पर यह कण गमन करेगा। उस स्थिति का उल्लेख कीजिए जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में इस कण का पथ (i) सर्पिल होगा, (ii) ऋजुरेखीय (अविचलित) होगा।

3

25. परिपथ अवयवों X एवं Y का एक श्रेणीक्रम संयोजन किसी प्रत्यावर्ती धारा (ac) स्रोत के सिरो के बीच जुड़ा है। यह पाया गया कि कला की दृष्टि से वोल्टता धारा की अपेक्षा $\frac{\pi}{4}$ रेडियन आगे है। जब अवयव Y को अवयव Z द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो धारा कला में वोल्टता से $\frac{\pi}{4}$ रेडियन आगे हो जाती है।

(क) अवयवों X, Y और Z को पहचानिए।

(ख) यदि X, Y और Z तीनों को उस ही प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणीक्रम में जोड़ दिया जाए, तो इस परिपथ के लिए कला कोण एवं शक्ति गुणांक के मान क्या होंगे ? इस प्रकरण में, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के विषय में आप क्या कह सकते हैं ?

3

26. (क) किसी विद्युत-चुंबकीय तरंग की गमन दिशा के सापेक्ष विद्युत-क्षेत्र ($\vec{E}$) एवं चुंबकीय क्षेत्र ($\vec{B}$) में परिवर्तन दर्शाता हुआ चित्र बनाइए। इनके दो प्रमुख अभिलक्षण लिखिए।

(ख) दर्शाइए कि व्यंजक $\frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$ निर्वात में विद्युत-चुंबकीय तरंग का वेग प्रदान करता है।

3

27. नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में विभेद कीजिए। नाभिकीय अभिक्रियाओं सहित प्रत्येक का एक-एक उदाहरण दीजिए।

3

28. न्यूक्लियोनों के किसी युग्म की पृथक्कारी दूरी (r) के फलन के रूप में इनकी स्थितिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ आलेखित कीजिए। इस ग्राफ का उपयोग करके, दर्शाइए कि : (i) $r > r_0$ के लिए नाभिकीय बल आकर्षी होता है, तथा (ii) $r < r_0$ के लिए यह प्रतिकर्षी होता है।

3



24. (a) A circular coil of 30 turns and radius 8.0 cm carrying a current of 6 A is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of 1.0 T. The field lines make an angle of 30° with the plane of the coil. Calculate the magnitude of the external torque that must be applied to prevent the coil from turning. What would happen if the circular coil is replaced by a planar coil of irregular shape that encloses the same area, keeping other parameters unchanged ? 3

OR

- (b) An alpha particle (mass 6.4×10^{-27} kg and charge 3.2×10^{-19} C) having 8.0 MeV energy, enters a region of a uniform magnetic field of 0.5 T. If the field is directed perpendicular to the velocity of the particle, find the radius of the circular path described by the particle. Mention the condition under which the particle in this region (i) describes a helical path, and (ii) goes straight undeviated. 3
25. A series combination of circuit elements X and Y is connected across an ac source. It is found that the voltage is ahead of current in phase by $\frac{\pi}{4}$ radian. When element Y is replaced by element Z, the current leads the voltage by $\frac{\pi}{4}$ radian.
- (a) Identify the elements X, Y and Z.
- (b) What will the phase angle and power factor for the circuit be if X, Y and Z were connected in series across the same ac source ? What can you say about the current that flows in the circuit in this case ? 3
26. (a) Depict the variation of electric field ($\vec{E}$) and magnetic field ($\vec{B}$) with respect to the direction of propagation of an electromagnetic wave. Write their two important characteristics.
- (b) Show that $\frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$ gives the velocity of an electromagnetic wave in free space. 3
27. Differentiate between nuclear fission and nuclear fusion. Give one example for each with nuclear reaction. 3
28. Draw a plot showing the variation of potential energy of a pair of nucleons as a function of their separation (r). Using this plot, show that the nuclear force is (i) attractive for $r > r_0$, and (ii) repulsive for $r < r_0$. 3



खण्ड घ

प्रश्न संख्या 29 तथा 30 केस अध्ययन-आधारित प्रश्न हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों को पढ़ कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

29. विद्युत-क्षेत्र $\vec{E}$ में विद्यमान $+q$ आवेश युक्त कण पर विद्युत-क्षेत्र की दिशा में एक बल लगता है। परिणामस्वरूप इसकी गतिज ऊर्जा परिवर्तित होती है। इसी प्रकार, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र $\vec{B}$ में गति करता है तब भी इस पर बल लगता है। किंतु इस चुंबकीय बल की दिशा आवेशित कण के वेग $\vec{v}$ एवं चुंबकीय क्षेत्र $\vec{B}$ दोनों के लंबवत होती है। अतः यह आवेशित कण की गतिज ऊर्जा को परिवर्तित नहीं कर सकता। दो आवेशित कणों 1 एवं 2 पर विचार कीजिए जिनके द्रव्यमान क्रमशः m एवं $\frac{m}{2}$, तथा आवेश $-q$ एवं $+2q$ हैं। इनको विरामावस्था से समान विभवांतर V के अंतर्गत त्वरित किया जाता है जिससे वे K_1 एवं K_2 गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। फिर वे एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहाँ $\vec{B}$ तीव्रता का एकसमान चुंबकीय क्षेत्र उनके वेगों की लंबवत दिशा में प्रभावी है।

- (i) उनकी गतिज ऊर्जाओं के अनुपात $\left(\frac{K_1}{K_2}\right)$ का मान है : 1
- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$
 (C) 4 (D) 1
- (ii) उनके द्वारा निर्मित वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात $\left(\frac{r_1}{r_2}\right)$ है : 1
- (A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (B) $\sqrt{2}$
 (C) $\frac{1}{2}$ (D) 2
- (iii) माना कि कण 1 एवं 2 चुंबकीय क्षेत्र $\vec{B} = B_0 \hat{k}$ में वेग $\vec{v}_1 = v_1 \hat{i}$ एवं $\vec{v}_2 = v_2 \hat{i}$ से प्रवेश करते हैं, तो : 1
- (A) दोनों कण दक्षिणावर्त दिशा में परिक्रमण करेंगे
 (B) दोनों कण वामावर्त दिशा में परिक्रमण करेंगे
 (C) कण 1 दक्षिणावर्त दिशा में परिक्रमण करेगा जबकि कण 2 वामावर्त दिशा में परिक्रमण करेगा
 (D) कण 1 वामावर्त दिशा में परिक्रमण करेगा जबकि कण 2 दक्षिणावर्त दिशा में परिक्रमण करेगा



SECTION D

Questions number **29** and **30** are Case Study-based questions. Read the following paragraphs and answer the questions that follow.

29. A charged particle $+q$ in an electric field $\vec{E}$ experiences a force in the direction of the electric field. As a result, its kinetic energy changes. Similarly, the charged particle also experiences a force when it moves in a magnetic field $\vec{B}$. But this magnetic force is perpendicular to both velocity $\vec{v}$ of the charged particle and the magnetic field $\vec{B}$, so it cannot change the kinetic energy of the charged particle. Consider two charged particles 1 and 2 of masses m and $\frac{m}{2}$ having charges $-q$ and $+2q$ respectively. They are accelerated from rest through the same potential difference V and acquire kinetic energy K_1 and K_2 . Then they enter in a region of uniform magnetic field $\vec{B}$ perpendicular to their velocities.

(i) The ratio of their kinetic energies $\left(\frac{K_1}{K_2}\right)$ is : 1

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (A) $\frac{1}{2}$ | (B) $\frac{1}{4}$ |
| (C) 4 | (D) 1 |

(ii) The ratio of the radii of the circular paths described by them $\left(\frac{r_1}{r_2}\right)$ is : 1

- | | |
|--------------------------|----------------|
| (A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ | (B) $\sqrt{2}$ |
| (C) $\frac{1}{2}$ | (D) 2 |

(iii) Suppose particles 1 and 2 enter the magnetic field $\vec{B} = B_0 \hat{k}$ with velocities $\vec{v}_1 = v_1 \hat{i}$ and $\vec{v}_2 = v_2 \hat{i}$. Then : 1

- (A) both particles revolve clockwise
 (B) both particles revolve anticlockwise
 (C) particle 1 revolves clockwise while particle 2 revolves anticlockwise
 (D) particle 1 revolves anticlockwise while particle 2 revolves clockwise



(iv) (क) यदि कण 1 का परिक्रमण काल 4 s हो, तो कण 2 का परिक्रमण काल होगा :

1

- (A) 1 s
- (B) 2 s
- (C) 4 s
- (D) 8 s


अथवा

(ख) यदि कण 1 एवं 2 के लिए संवेगों के मान p_1 एवं p_2 हों, तो :

1

- (A) $p_1 = \frac{p_2}{2}$
- (B) $p_1 = p_2$
- (C) $p_1 = 2p_2$
- (D) $p_1 = 4p_2$

30. संधारित्र कुछ मानक धारिताओं एवं कार्यकारी वोल्टताओं के ही बनाए जाते हैं। तथापि, यह हो सकता है कि किसी विशिष्ट अनुप्रयोग के लिए हमें जिन मानों के संधारित्र चाहिए वे इन उपलब्ध संधारित्रों से भिन्न हों। ऐसी स्थिति में दो या अधिक संधारित्रों को श्रेणीक्रम या पार्श्वक्रम में संयोजित करके वांछित धारिता और वोल्टता प्राप्त की जा सकती है। जब श्रेणीक्रम संयोजन किया जाता है, तो कुल धारिता घटती है जबकि वोल्टता श्रेणी बढ़ती है, जबकि पार्श्वक्रम संयोजन में कुल धारिता बढ़ती है और वोल्टता श्रेणी उतनी ही बनी रहती है। संधारित्र अपनी प्लेटों के बीच विद्युत-क्षेत्र में ऊर्जा संचित करता है और यह संचित ऊर्जा वोल्टता के वर्ग एवं धारिता के समानुपाती होती है और सूत्र $U = \frac{1}{2} CV^2$ द्वारा व्यक्त की जाती है, जहाँ संकेतों के अपने सामान्य अर्थ हैं।



दो संधारित्रों को, जिनमें से एक $3 \mu F$ का है और दूसरा $6 \mu F$ का है, लम्बे समय के लिए चित्र में दर्शाए अनुसार परिपथ में श्रेणीक्रम में संयोजित किया गया है।



- (iv) (a) If period of revolution for particle 1 is 4 s, then for particle 2, the period will be :

1

- (A) 1 s
(B) 2 s
(C) 4 s
(D) 8 s


OR

- (b) If the value of momentum for particles 1 and 2 are p_1 and p_2 , then :

1

- (A) $p_1 = \frac{p_2}{2}$
(B) $p_1 = p_2$
(C) $p_1 = 2p_2$
(D) $p_1 = 4p_2$

- 30.** Capacitors are manufactured with certain standard capacitances and working voltages. However, these standard values may not be the ones that are actually needed in a particular application. Two or more capacitors can be grouped in series or in parallel to achieve desired capacitance and voltage. When connected in series, the total capacitance decreases while the voltage rating increases, whereas in parallel connections, the total capacitance increases and maintains the same voltage rating. A capacitor stores energy in the electric field between its plates and stored energy is proportional to the square of the voltage and capacitance $U = \frac{1}{2} CV^2$, where symbols have their usual meanings.



Two capacitors, one of $3 \mu\text{F}$ and the other of $6 \mu\text{F}$, are connected in series in the circuit as shown in the figure, for a long time.



(i) परिपथ की कुल धारिता है :

1

(A) $6 \mu\text{F}$

(B) $3 \mu\text{F}$

(C) $9 \mu\text{F}$

(D) $2 \mu\text{F}$

(ii) 10Ω प्रतिरोधक में धारा है :

1

(A) 0.3 A

(B) 0.6 A

(C) 0.2 A

(D) 0

(iii) बिन्दुओं A एवं B के बीच विभवांतर है :

1

(A) 2 V

(B) 0.3 V

(C) 0.2 V

(D) 3 V

(iv) (क) $6 \mu\text{F}$ धारिता के संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का मान है :

1

(A) $6 \mu\text{C}$

(B) $4 \mu\text{C}$

(C) $12 \mu\text{C}$

(D) $8 \mu\text{C}$

अथवा

(ख) दोनों संधारित्रों के बीच के तार को बिन्दु P पर काट दिया जाता है। इससे परिपथ में धारा :

1

(A) बढ़ जाएगी

(B) घट जाएगी

(C) अपरिवर्तित रहेगी

(D) पहले बढ़ेगी फिर स्थाई हो जाएगी



- (i) The total capacitance of the circuit is : 1
- (A) $6 \mu\text{F}$ (B) $3 \mu\text{F}$
(C) $9 \mu\text{F}$ (D) $2 \mu\text{F}$
- (ii) The current in the 10Ω resistor is : 1
- (A) 0.3 A (B) 0.6 A
(C) 0.2 A (D) 0
- (iii) The potential difference between point A and B is : 1
- (A) 2 V (B) 0.3 V
(C) 0.2 V (D) 3 V
- (iv) (a) The value of charge on the plates of the $6 \mu\text{F}$ capacitor is : 1
- (A) $6 \mu\text{C}$ (B) $4 \mu\text{C}$
(C) $12 \mu\text{C}$ (D) $8 \mu\text{C}$

OR

- (b) The wire between two capacitors is cut at point P. The current in the circuit will : 1
- (A) increase
(B) decrease
(C) remain the same
(D) first increase then become stable



खण्ड ड

31. (क) (i) एक प्रकाश बल्ब एवं एक मुक्त कुंडली प्रेरक श्रेणीक्रम में किसी परिवर्तनीय आवृत्ति के प्रत्यावर्ती धारा (ac) स्रोत से जोड़े गए हैं। बल्ब की दीप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब :

(I) कुंडली में लोहे की एक छड़ प्रविष्ट की जाती है, तथा

(II) स्रोत की आवृत्ति को कम किया जाता है ?

अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। यह मान लीजिए कि उपर्युक्त प्रत्येक प्रकरण में अन्य कारकों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।

(ii) किसी श्रेणीक्रम LCR परिपथ में, जिसमें $R = 400 \Omega$, $L = \frac{5}{\pi} \text{ H}$ तथा

$C = \frac{50}{\pi} \mu\text{F}$ है, प्रत्यावर्ती वोल्टता $V = 280 \sin(100\pi t)$ वोल्ट लगाई गई है।

$\sqrt{2} = 1.4$ लेकर, परिकलन कीजिए :

(I) परिपथ की प्रतिबाधा।

(II) परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का वर्ग-माध्य-मूल मान।

(III) परिपथ का शक्ति गुणांक।

5

अथवा

(ख) (i) लेंज के नियम का कथन लिखिए तथा व्याख्या कीजिए कि यह ऊर्जा संरक्षण नियम का अनुसरण करता है।

(ii) स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र लिखिए।

किसी कुंडली में धारा का मान 0.6 s में 8.0 A से बदलकर 2.0 A किया जाता है। यदि कुंडली में प्रेरित माध्य वि.वा. बल (emf) 50 V हो, तो कुंडली के स्वप्रेरकत्व का परिकलन कीजिए।

5

32. (क) (i) R वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल गोलीय पृष्ठ के सामने एक बिन्दु बिंब स्थित है। प्रतिबिंब निर्माण दर्शाने के लिए किरण आरेख बनाइए तथा माध्यम के अपवर्तनांक n एवं R के पदों में बिंब दूरी (u) एवं प्रतिबिंब दूरी (v) के बीच संबंध व्युत्पन्न कीजिए।



SECTION E

- 31.** (a) (i) A light bulb and an open coil inductor are connected in series across an ac source of variable frequency. How will the glow of the bulb be affected when :

- (I) an iron bar is inserted inside the coil, and
(II) the frequency of the source is decreased ?

Justify your answers. Assume that in each above case other factors remain unchanged.

- (ii) An ac voltage $V = 280 \sin (100\pi t)$ volt is connected across a series LCR circuit in which $R = 400 \Omega$, $L = \frac{5}{\pi} \text{ H}$ and $C = \frac{50}{\pi} \mu\text{F}$. Taking $\sqrt{2} = 1.4$, calculate :

- (I) impedance of the circuit.
(II) rms value of current that flows in the circuit.
(III) power factor of the circuit.

5

OR

- (b) (i) State Lenz's law and explain that it follows the law of conservation of energy.
(ii) Write the dimensional formula for self-inductance.

The current in a coil changes from 8.0 A to 2.0 A in 0.6 s. If an average emf induced in the coil is 50 V, calculate the self-inductance of the coil.

5

- 32.** (a) (i) A point object is kept in front of a convex spherical surface of radius of curvature R. Draw the ray diagram to show the formation of image and derive the relation between the object and image distance (u and v) in terms of refractive index n of the medium and R.



- (ii) 20 cm फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस का उपयोग करके लेंस से 30 cm की दूरी पर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाया गया है। इस प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए।

5

अथवा


- (ख) (i) f_1 एवं f_2 फोकस दूरी के दो पतले अभिसारी लेंस समाक्षतः संपर्क में रखे गए हैं। संयोजन की फोकस दूरी के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।
- (ii) 550 nm तरंगदैर्घ्य की एक सुसंगत प्रकाश किरण दो स्लिट S_1 और S_2 के तल पर लंबवत आपतित होती है, जिनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 1.2×10^{-6} m है और जो 1.1 mm की दूरी पर स्थित हैं। स्लिट के तल से 2.2 m दूर स्थित एक स्क्रीन पर काली और चमकीली फ्रिंजें दिखाई देती हैं।

परिकलित कीजिए :

- (I) फ्रिंज की चौड़ाई।
- (II) केंद्रीय अधिकतम से दूसरे अदीप्त (गहरे) फ्रिंज की दूरी।
- (III) जब पूरे उपकरण को पानी में डुबो दिया जाए तो क्या होगा।

5

33. (क) (i) चित्र में OA एवं OB क्रमशः दो बिन्दु आवेशों Q_1 एवं Q_2 के कारण किसी बिन्दु पर उत्पन्न विद्युत विभव V में $\frac{1}{r}$ के साथ होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ r इन दो बिन्दु आवेशों से उस बिन्दु की दूरी का द्योतक है।



- (I) आवेशों Q_1 एवं Q_2 की प्रकृति की पहचान कीजिए।
- (II) $\left(\frac{Q_1}{Q_2}\right)$ का मान क्या है ? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए।



- (ii) A convex lens of focal length of 20 cm is used to form the image of an object placed 30 cm away from the lens. Find the position and nature of the image formed.

5

OR


- (b) (i) Two thin converging lenses of focal length f_1 and f_2 are placed coaxially in contact. Derive expression for the focal length of the combination.
- (ii) A beam of coherent light of wavelength 550 nm is incident normal to the plane of a pair of two slits S_1 and S_2 each of width 1.2×10^{-6} m separated by 1.1 mm. Dark and bright fringes are observed on a screen 2.2 m away from the plane of the slits.

Calculate :

- (I) fringe width.
- (II) distance of the second dark fringe from the central maximum.
- (III) what will happen when the entire apparatus is immersed in water.

5

33. (a) (i) In the figure, OA and OB show the variation of electric potential V at a point due to two point charges Q_1 and Q_2 with $\frac{1}{r}$ respectively. Here r represents the distance of the point from the two point charges.



- (I) Identify the nature of the two charges Q_1 and Q_2 .
- (II) What is the value of $\left(\frac{Q_1}{Q_2}\right)$? Justify your answer.



- (ii) दो बिन्दु आवेश $-2 \mu\text{C}$ एवं $5 \mu\text{C}$ किसी बाह्य विद्युत-क्षेत्र $\vec{E} = \frac{A}{x^2} \hat{i}$ में क्रमशः बिन्दुओं $(-30 \text{ cm}, 0)$ एवं $(30 \text{ cm}, 0)$ पर रखे हैं, जहाँ $A = 9 \times 10^5 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-1}$ है। इस आवेश विन्यास की स्थिर-वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए।

5

अथवा

- (ख) (i) दो अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय तारों को, जिन पर रेखीय आवेश घनत्व क्रमशः $-\lambda$ एवं 3λ है, मुक्त आकाश में, r दूरी पर, एक दूसरे के समांतर, ऊर्ध्वाधरतः रखा गया है। एक तार द्वारा दूसरे की प्रति इकाई लम्बाई पर लगाए जाने वाले बल की प्रकृति एवं परिमाण ज्ञात कीजिए।
- (ii) r_1 त्रिज्या के किसी छोटे, खोखले, चालक गोले को Q आवेश प्रदान किया गया है। यह एक संकेंद्री, चालक, गोलीय कोश से घिरा है जिसकी आंतरिक त्रिज्या r_2 एवं बाह्य त्रिज्या r_3 है और इस पर $-3q$ आवेश है।
यदि इस व्यवस्था के केन्द्र पर बिन्दु आवेश $2q$ रखा हो, तो ज्ञात कीजिए :
- (I) x त्रिज्या के किसी संकेंद्री गोलाकार, गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत अभिवाह (फ्लक्स), जब (1) $x < r_1$ तथा (2) $r_1 < x < r_2$.
- (II) केन्द्र से x दूरी पर विद्युत-क्षेत्र, जब (1) $x > r_3$, तथा (2) $r_1 < x < r_2$.
- (III) (1) गोले, तथा (2) गोलीय कोश के आंतरिक पृष्ठ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व।

5



- (ii) Two point charges $-2 \mu\text{C}$ and $5 \mu\text{C}$ are placed at $(-30 \text{ cm}, 0)$ and $(30 \text{ cm}, 0)$ respectively in an external electric field $\vec{E} = \frac{A}{x^2} \hat{i}$, where $A = 9 \times 10^5 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-1}$. Find the electrostatic potential energy of this configuration.

5

OR

- (b) (i) Two infinitely long straight wires having linear charge densities $-\lambda$ and 3λ are held vertically parallel to each other, distance r apart in free space. Find the nature and magnitude of the force/length exerted by one wire on the other.
- (ii) A small hollow conducting sphere of radius r_1 is given a charge Q . It is surrounded by a concentric conducting spherical shell of inner radius r_2 and outer radius r_3 , having charge $-3q$.

If a point charge $2q$ were kept at the centre, find :

- (I) the electric flux through a concentric spherical Gaussian surface of radius x for (1) $x < r_1$, and (2) $r_1 < x < r_2$.
- (II) electric field at a point distant x from the centre for (1) $x > r_3$, and (2) $r_1 < x < r_2$.
- (III) surface charge density on the inner surface of (1) sphere, and (2) shell.

5

PHYSICS (042)

CODE: 55/3/2

SECTION-A.....	4
1	4
2	4
3	4
4	4
5	4
6	4
7	4
8	4
9	4
10	4
11	4
12	4
13	4
14	4
15	4
16	4
SECTION-B.....	4
17	4
18	5
19	5
20	6
21	6
SECTION-C.....	6
22	6
23	7
24	7
25	8
26	9
27	9
28	10
SECTION-D.....	10
29	10
30	10
SECTION-E	11
31	11
32	13
33	14

Marking Scheme
Strictly Confidential
(For Internal and Restricted use only)
Senior Secondary School Examination, 2026 (XIIth)
SUBJECT NAME : PHYSICS (Q.P. CODE : 042/55-3-2)

[HOME](#)

General Instructions: -

1	The CBSE has decided to introduce On Screen Marking (OSM) for the evaluation of Class XII answer Book with the 2026 Examination.
2	You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious problems which may affect the future of the candidates, education system and teaching profession. To avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must read and understand the spot evaluation guidelines carefully.
3	"Evaluation policy is a confidential policy as it is related to the confidentiality of the examinations conducted, evaluation done and several other aspects. Its leakage to public in any manner could lead to derailment of the examination system and affect the life and future of millions of candidates. Sharing this policy/document to anyone, publishing in any magazine and printing in Newspaper/Website, etc. may invite action under various rules of the Board and IPC."
4	Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should not be done according to one's own interpretation or any other consideration. Marking Scheme should be strictly adhered to and religiously followed. However, while evaluating, answers which are based on latest information or knowledge and/or are innovative, they may be assessed for their correctness otherwise and due marks be awarded to them. In Class-XII, while evaluating two competency-based questions, please try to understand given answer and even if reply is not from marking scheme but correct competency is enumerated by the candidate, due marks should be awarded.
5	The Marking scheme carries only suggested value points for the answers. These are in the nature of Guidelines only and do not constitute the complete answer. The students can have their own expression and if the expression is correct, the due marks should be awarded accordingly.
6	The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the instructions given in the Marking Scheme. If there is any variation, the same should be zero after deliberation and discussion. The remaining answer books meant for evaluation shall be given only after ensuring that there is no significant variation in the marking of individual evaluators.
7	Evaluators will mark (✓) wherever answer is correct. For wrong answer CROSS 'X' be marked. Evaluators will not put right (✓) while evaluating which gives an impression that answer is correct and no marks are awarded. This is most common mistake which evaluators are committing.
8	If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part in the OSM Portal. Marks awarded for different parts of the question will be totalled up by the OSM System.
9	If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left-hand margin in the OSM Portal. This may also be followed strictly.

[HOME](#)

[HOME](#)

10	No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized only once.
11	A full scale of marks 0 to 70 (example 0 to 80/70/60/50/40/30 marks as given in Question Paper) has to be used. Please do not hesitate to award full marks if the answer deserves it.
12	Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e., 8 hours every day and evaluate 20 answer books per day in main subjects and 25 answer books per day in other subjects (Details are given in Spot Guidelines). This is in view of the reduced syllabus and number of questions in question paper.
13	Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the Examiner in the past :- • Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark is correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for incorrect answer.) • Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks awarded.
14	While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should be marked as cross (X) and awarded zero (0) Marks.
15	The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the "Guidelines for Spot Evaluation" before starting the actual evaluation.
16	The candidates are entitled to obtain photocopy of the Answer Book on request on payment of the prescribed processing fee. All Examiners/Additional Head Examiners/Head Examiners are once again reminded that they must ensure that evaluation is carried out strictly as per value points for each answer as given in the Marking Scheme.
17	If a candidate attempts both alternatives/options in a question where only one option/ alternative is required to be attempted, the Evaluator shall award marks in both the options. The system will take the higher of two scores and disregard the other response.
18	In a question having two options/alternatives, if a candidate has attempted only one, then the evaluator shall mark "NA" (Not attempted) against the option that has not been attempted by the candidate.

[HOME](#)

[HOME](#)


[HOME](#)

MARKING SCHEME: PHYSICS (042)			
Session: 2025–26			
Code: 55/3/2			
Q No.	VALUE POINTS/EXPECTED ANSWERS	Marks	Total Marks
SECTION A			
1.	(A) $2n\pi$	1	1
2.	(B) $\frac{4}{3}$	1	1
3.	(A) 30 cm	1	1
4.	(C) 2	1	1
5.	(C) 160 cm	1	1
6.	(D) 2.0 eV	1	1
7.	(D) 63 V	1	1
8.	(B) 	1	1
9.	(C) 100 Ω	1	1
10.	(A) $2.0 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$	1	1
11.	(D) Both wavelength of incident radiation and work function of the surface.	1	1
12.	(B) $-\frac{R}{\mu-1}$	1	1
13.	(B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true but Reason (R) is not the correct explanation of the Assertion (A).	1	1
14.	(D) Both Assertion (A) and Reason (R) are false.	1	1
15.	(D) Both Assertion (A) and Reason (R) are false.	1	1
16.	(A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).	1	1
SECTION B			
17.	Calculation of de Broglie wavelength. 2 $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m K.E}}$ $= \frac{6.63 \times 10^{-34}}{\sqrt{2 \times 1.6 \times 10^{-27} \times 150 \times 1.6 \times 10^{-19}}}$ $= 2.3 \times 10^{-12}$ $= 2.3 \text{ pm}$	$\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$	2



HOME

HOME


HOME


18.	Explaining two processes during formation of p-n junction 2  Diffusion: During the formation of p-n junction, due to concentration gradient across p and n sides, holes diffuse from p-side to n-side and electrons diffuse from n-side to p-side. This process is called diffusion. Drift: As diffusion continues, a depletion region consisting of the immobile ions get created. Due to its field, an electron moves from p-side to n-side and a hole moves from n-side to p-side. This motion is called drift which is opposite to diffusion process.	1	
19.	(a) Finding potential difference between points B and C. 2 $I = \frac{\varepsilon_{net}}{R_{net}}$ $= \frac{2}{4}$ $= 0.5 \text{ A}$ $V_{BC} = -\varepsilon_2 - Ir_2$ $= -4 - (0.5 \times 3)$ $= -5.5 \text{ V}$ OR (b) Finding i) Resistance of the resistor 1 ii) Terminal voltage of the battery 1 i) $IR = \varepsilon - Ir$ $R = \frac{21 - (3 \times 3)}{3}$ $= 4\Omega$ ii) $V = IR$ $= 3 \times 4$ $= 12 \text{ V}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	2

20.	Drawing labelled diagram of astronomical telescope. 1½ Writing expression for magnifying power. ½ $m = \frac{f_o}{f_e}$	1½ ½	2	HOME
21.	Explanation ½ Mass defect ΔM ½ Binding energy (E) 1 Relation between ΔM and E The difference in mass of a nucleus and its constituents is called mass defect. If a certain number of neutrons and protons are brought together to form a nucleus of a certain mass and charge, the energy released is called as binding energy. $E_b = \Delta M c^2$ $= [Zm_p + (A - Z)m_n] - M] c^2$	½ ½ ½ ½	2	HOME
SECTION C				
22.	Explanation of Forward biasing 1½ Explanation of Reverse biasing 1½ Forward biasing The p-side of the diode is connected to positive terminal and the n-side is connected to the negative terminal of the battery. Reverse biasing	1 ½		


	 The p-side of the diode is connected to negative terminal and n-side is connected to the positive terminal of the battery.	1	
23.	Defining critical angle for a pair of media 1 Obtaining expression for radius r of the surface 2 Critical angle: The angle of incidence corresponding to the angle of refraction 90° for a given pair of media when light goes from denser to rarer medium.  $\sin i_c = \frac{1}{\mu} = \frac{r}{\sqrt{r^2 + H^2}}$ $\mu^2 r^2 = r^2 + H^2$ $(\mu^2 - 1)r^2 = H^2$ $r = \frac{H}{\sqrt{\mu^2 - 1}}$	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	3
24.	(a) Calculating the magnitude of external torque 2 Effect on torque if circular coil is replaced by planar coil 1 $\tau = NIBA \sin \theta$ $= 30 \times 6 \times 1 \times 3.14 \times (8 \times 10^{-2})^2 \times \sin 60^\circ$ $= 90 \times 64 \times 3.14 \times 1.73 \times 10^{-4}$ $= 3.13 \text{ Nm}$ Torque will remain the same. OR (b) Finding the radius of circular path 2 Mentioning condition for which the particle i) describes helical path $\frac{1}{2}$ ii) goes straight undeviated $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	

	$K.E = \frac{q^2 B^2 r^2}{2m}$ $r = \frac{\sqrt{2 \times K.E. \times m}}{qB}$ $= \frac{\sqrt{2 \times 8 \times 1.6 \times 10^{-19} \times 10^6 \times 6.4 \times 10^{-27}}}{3.2 \times 10^{-19} \times 0.5}$ $= \frac{12.8 \times 10^{-20}}{1.6 \times 10^{-19}}$ $= 8 \times 10^{-1} \text{m}$ $= 80 \text{ cm}$ (i) Particle enters the magnetic field at angle $0^\circ < \theta < 90^\circ$ (Alternatively) If a component of velocity is parallel or antiparallel to the magnetic field and another component is perpendicular to the magnetic field. (ii) Particle moves parallel or antiparallel to the magnetic field.	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$												
25.	<table border="1"> <tr> <td>(a) Identification of elements</td> <td>$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$</td> </tr> <tr> <td>(b) Finding</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Phase angle</td> <td>$\frac{1}{2}$</td> </tr> <tr> <td>Power factor</td> <td>$\frac{1}{2}$</td> </tr> <tr> <td>Current</td> <td>$\frac{1}{2}$</td> </tr> </table> a) X – Resistor Y – Inductor Z – Capacitor b) Phase angle = $\phi = 0^\circ$ $\tan \frac{\pi}{4} = \frac{X_L}{R}$ $X_L = R$ $\tan \frac{\pi}{4} = \frac{X_C}{R}$ $X_C = R$ $\tan \phi = \frac{X_L - X_C}{R}$ $= 0$ $\phi = 0^\circ$ Power factor = $\cos \phi$ $= \cos 0^\circ$ $= 1$ Current in the circuit is maximum.	(a) Identification of elements	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	(b) Finding		Phase angle	$\frac{1}{2}$	Power factor	$\frac{1}{2}$	Current	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$		3
(a) Identification of elements	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$													
(b) Finding														
Phase angle	$\frac{1}{2}$													
Power factor	$\frac{1}{2}$													
Current	$\frac{1}{2}$													

26.	(a) Depicting the variation of electric and magnetic field 1 Writing two important characteristics $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ (b) Showing $\frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$ gives velocity of Electromagnetic wave in free space 1 (a)  Characteristics of Electromagnetic wave. (i) Electric and magnetic fields are perpendicular to each other. (ii) Speed of Electromagnetic wave in free space or vacuum is equal to $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$. (iii) Electric and magnetic fields are in same phase. (iv) Electromagnetic waves are transverse in nature. (v) Electromagnetic waves can travel in vacuum. (any two) (b) $\frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$ $= \frac{1}{\sqrt{4\pi \times 10^{-7} \times \frac{1}{4\pi \times 9 \times 10^9}}}$ $= \sqrt{9 \times 10^{16}}$ $= 3 \times 10^8 \text{ m/s} = \text{Velocity of electromagnetic wave in free space.}$	1	
27.	Difference between nuclear fission and nuclear fusion 1 Example of each with nuclear reaction 1+1 Nuclear fission is decay of heavy nucleus into two or more intermediate mass fragments whereas in nuclear fusion, light nuclei fuse into a heavier nucleus. Nuclear Fission: ${}_0^1\text{n} + {}_{92}^{235}\text{U} \rightarrow {}_{56}^{144}\text{Ba} + {}_{36}^{89}\text{Kr} + 3{}_0^1\text{n}$ Nuclear Fusion: ${}_1^1\text{H} + {}_1^1\text{H} \rightarrow {}_1^2\text{H} + e^+ + \nu + Q$	1 1 1	3

28.	Drawing the plot for variation of potential energy with separation of nucleons 2 Showing 1/2 i) Attraction for $r > r_0$ 1/2 ii) Repulsion for $r < r_0$ 1/2	1	
	 From the above plot, potential energy is minimum at distance r_0. Therefore, (i) the force is attractive for $r > r_0$. (ii) the force is repulsive for $r < r_0$ (Note: Give full credit for this part if student depicts attractive and repulsive force in the graph)	1 1/2 1/2	3
	SECTION D		
29.	(i) (A) $\frac{1}{2}$ (ii) (D) $\frac{2}{2}$ (iii) (D) Particle 1 revolves anticlockwise while particle 2 revolves clockwise (iv) (a) (A) 1s (b) (B) $p_1 = p_2$ OR	1 1 1 1	4
30.	(i) (D) $2\mu\text{F}$ (ii) (C) 0.2 A (iii) (A) 2V (iv) (a) (B) $4\mu\text{C}$ (b) (C) remain the same OR	1 1 1 1	4

SECTION E			
31.	(a)		
(i) Effect on glow of bulb when (I) Iron bar is inserted ½ Justification ½ (II) Frequency of source is decreased ½ Justification ½ (ii) Calculating (I) Impedance of the circuit 1 (II) rms value of current 1 (III) Power Factor 1			
(i) (I) Brightness of the bulb decreases		½	
As iron bar is inserted, inductive reactance of the coil increases. Larger fraction of applied AC voltage appears across inductor, leaving less voltage across the bulb.		½	
(Alternatively) $L' = \mu_r L$, L increases, $X_L = \omega L$ increases, current decreases.			
(II) Brightness of the bulb increases.		½	
As frequency of the source decreases, inductive reactance of coil decreases. Less fraction of applied AC voltage appears across inductor. Hence higher voltage appears across the bulb.		½	
(Alternatively) $X_L = \omega L$, ω decreases, X_L decreases, current increases.			
(ii) $V = 280 \sin(100\pi t)$			
$X_L = 100 \pi \times \frac{5}{\pi} = 500 \Omega$			
$X_C = \frac{10^6}{100\pi \times \frac{50}{\pi}} = 200 \Omega$			
(I) $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$		½	
$= \sqrt{(400)^2 + (300)^2}$			
$= 500 \Omega$		½	
(II) $I_{\text{rms}} = \left(\frac{V_0}{Z\sqrt{2}} \right) = \frac{280}{500 \times 1.4}$		½	
$= 0.4 \text{ A}$		½	
(III) Power factor $= \cos \phi = R/Z$		½	
$= 400/500$			
$= 0.8$		½	

OR															
(b)	<table border="1"> <tr> <td>(i)</td> <td>Statement of Lenz's law</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Explanation</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>(ii)</td> <td>Writing dimensional formula</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Calculating self-inductance of coil</td> <td>2</td> </tr> </table>	(i)	Statement of Lenz's law	1		Explanation	1	(ii)	Writing dimensional formula	1		Calculating self-inductance of coil	2		
(i)	Statement of Lenz's law	1													
	Explanation	1													
(ii)	Writing dimensional formula	1													
	Calculating self-inductance of coil	2													
(i)	The polarity of induced emf is such that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produces it. Consider north pole of a magnet being moved towards a coil. The magnetic flux through the coil increases, hence current is induced in counter clockwise direction making the side of the coil behave as north pole causing repulsion. If this is not the case then bringing magnet towards a coil will construct a perpetual motion machine by a suitable arrangement. Therefore production of induced emf in a direction which opposes the change in magnetic flux follows from law of conservation of energy. Alternatively 	1													
		1													
	(Note: Award full credit for this part if a student draws the diagram and explains conservation of energy.) (ii) $[ML^2T^{-2}A^{-2}]$ $\varepsilon = -L \frac{dI}{dt}$ $L = \frac{-(50) \times 0.6}{(2 - 8)}$ $= 5 \text{ H}$	1													
		$\frac{1}{2}$													
		1													
		$\frac{1}{2}$	5												

32.

(a)	(i)	Drawing ray diagram	1
		Deriving relation between u, v, n and R	2
	(ii)	Finding position and nature of image	$1\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$

(i)

For small angles

$$\tan \angle NOM = \frac{MN}{MO}$$

$$\tan \angle NCM = \frac{MN}{MC}$$

$$\tan \angle NIM = \frac{MN}{MI}$$

$$i = \angle NOM + \angle NCM$$

$$= \frac{MN}{MO} + \frac{MN}{OC} \quad \text{------(1)}$$

Similarly

$$r = \angle NCM - \angle NIM$$

$$= \frac{MN}{MC} - \frac{MN}{MI} \quad \text{------(2)}$$

By Snell's law for small angles

$$1 \times i = n \times r$$

substituting i and r from (1) and (2)

$$\frac{1}{MO} + \frac{n}{MI} = \frac{n-1}{MC} \quad \text{------(3)}$$

Using cartesian sign conventions

$$MO = -u, \quad MI = +v, \quad MC = +R$$

Substituting in (3)

$$\frac{n}{v} - \frac{1}{u} = \frac{n-1}{R} \quad \frac{1}{2}$$

(Note : Give full credit of this part if student derives the relation by forming virtual image.)


$$(ii) \quad \frac{1}{f} = \frac{1}{v} - \frac{1}{u} \quad \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{20} = \frac{1}{v} - \frac{1}{-30} \quad \frac{1}{2}$$

$$v = 60 \text{ cm} \quad \frac{1}{2}$$

Nature of image: Real and inverted $\frac{1}{2}$

OR

33.	(b) (i) Deriving expression for focal length of combination of lens 2 (ii) Calculating (I) Fringe width 1 (II) Distance of second dark fringe from central maximum 1 (III) Effect on immersion in water 1 (i)  For image formed by first lens A $\frac{1}{v_1} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f_1}$ For image formed by second lens B $\frac{1}{v} - \frac{1}{v_1} = \frac{1}{f_2}$ Adding and comparing with lens formula $\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}$ (ii) (I) $\beta = \frac{\lambda D}{d}$ $= \frac{550 \times 10^{-9} \times 2.2}{1.1 \times 10^{-3}}$ $= 1.1 \text{ mm}$ (II) $x = \frac{(2n-1)\lambda D}{2d}$ $n = 2$ $x = 1.65 \text{ mm}$ (III) Fringe width decreases (Alternatively) $\beta' = \frac{\beta}{n}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	HOME HOME 5
	(a) (i) (I) Identifying nature of two charges $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ (II) Finding value of $\left(\frac{Q_1}{Q_2}\right)$ 1 Justification 1 (ii) Finding electrostatic potential energy 2 (i) (I) Q_1 - Positive		

Q_2 – Negative (II) $\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{\text{Slope of A}}{\text{Slope of B}}$ $= \frac{\tan 60^\circ}{\tan 30^\circ}$ $= \frac{3}{1}$ (ii) $V(r) = -\int E \, dx = -\int \frac{A}{x^2} \, dx$ $= \frac{A}{x}$ $U = q_1 V(x_1) + q_2 V(x_2) + \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 x_{12}}$ $= q_1 \frac{A}{x_1} + q_2 \frac{A}{x_2} + \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 x_{12}}$ $= \frac{-2 \times 10^{-6} \times 9 \times 10^5}{30 \times 10^{-2}} + \frac{5 \times 10^{-6} \times 9 \times 10^5}{30 \times 10^{-2}} - \frac{5 \times 2 \times 10^{-12} \times 9 \times 10^9}{60 \times 10^{-2}}$ $= (-6 + 15 - 0.15) \, \text{J}$ $= 8.85 \, \text{J}$ OR (b) <table border="1"><tr><td>(i) Finding nature of force</td><td>$\frac{1}{2}$</td></tr><tr><td>Finding magnitude of force/length</td><td>$1\frac{1}{2}$</td></tr><tr><td>(ii) Finding</td><td></td></tr><tr><td>(I) electric flux through Gaussian surfaces</td><td>$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$</td></tr><tr><td>(II) electric field at points</td><td>$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$</td></tr><tr><td>(III) surface charge density on inner surfaces</td><td>$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$</td></tr></table> (i) Nature of force: Attractive $dq = \lambda dl$ Electric field on wire 2 due to wire 1, $E = \frac{-\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$ Force on wire 2 = qE $\frac{\text{Force}}{\text{length}} = \frac{F_1}{l} = \frac{-\lambda \times 3\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$ $= \frac{-3\lambda^2}{2\pi\epsilon_0 r}$ Similarly, $\frac{F_2}{l} = \frac{-3\lambda^2}{2\pi\epsilon_0 r}$ (ii) (I) (1) $x < r_1$ $\phi = \frac{2q}{\epsilon_0}$	(i) Finding nature of force	$\frac{1}{2}$	Finding magnitude of force/length	$1\frac{1}{2}$	(ii) Finding		(I) electric flux through Gaussian surfaces	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	(II) electric field at points	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	(III) surface charge density on inner surfaces	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ 1 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	HOME HOME
(i) Finding nature of force	$\frac{1}{2}$													
Finding magnitude of force/length	$1\frac{1}{2}$													
(ii) Finding														
(I) electric flux through Gaussian surfaces	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$													
(II) electric field at points	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$													
(III) surface charge density on inner surfaces	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$													

		(2) $r_1 < x < r_2$ $\phi = \frac{(Q+2q)}{\epsilon_0}$	$\frac{1}{2}$	
	(II)	(1) $x > r_3$ $E = \frac{k(Q-q)}{x^2}$	$\frac{1}{2}$	
		(2) $r_1 < x < r_2$ $E = \frac{k(Q+2q)}{x^2}$	$\frac{1}{2}$	
	(III)	(1) $\sigma = \frac{-2q}{4\pi r_1^2}$	$\frac{1}{2}$	
		(2) $\sigma = \frac{-(Q+2q)}{4\pi r_2^2}$	$\frac{1}{2}$	5

PHYSICS (042)

CODE: 55/3/2

1	4
2	4
3	4
4	4
5	4
6	4
7	4
8	4
9	4
10	4
11	4
12	4
13	4
14	4
15	4
16	4
17	4
18	5
19	5
20	6
21	6
22	6
23	7
24	7
25	8
26	9
27	9
28	10
29	10
30	10
31	11
32	12
33	14

Marking Scheme
Strictly Confidential
(For Internal and Restricted use only)
Senior Secondary School Examination, 2026 (XIIth)
SUBJECT NAME : PHYSICS (Q.P. CODE : 042/55-3-2)

HOME

General Instructions: -

1	The CBSE has decided to introduce On Screen Marking (OSM) for the evaluation of Class XII answer Book with the 2026 Examination.
2	You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious problems which may affect the future of the candidates, education system and teaching profession. To avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must read and understand the spot evaluation guidelines carefully.
3	"Evaluation policy is a confidential policy as it is related to the confidentiality of the examinations conducted, evaluation done and several other aspects. Its leakage to public in any manner could lead to derailment of the examination system and affect the life and future of millions of candidates. Sharing this policy/document to anyone, publishing in any magazine and printing in Newspaper/Website, etc. may invite action under various rules of the Board and IPC."
4	Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should not be done according to one's own interpretation or any other consideration. Marking Scheme should be strictly adhered to and religiously followed. However, while evaluating, answers which are based on latest information or knowledge and/or are innovative, they may be assessed for their correctness otherwise and due marks be awarded to them. In Class-XII, while evaluating two competency-based questions, please try to understand given answer and even if reply is not from marking scheme but correct competency is enumerated by the candidate, due marks should be awarded.
5	The Marking scheme carries only suggested value points for the answers. These are in the nature of Guidelines only and do not constitute the complete answer. The students can have their own expression and if the expression is correct, the due marks should be awarded accordingly.
6	The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the instructions given in the Marking Scheme. If there is any variation, the same should be zero after deliberation and discussion. The remaining answer books meant for evaluation shall be given only after ensuring that there is no significant variation in the marking of individual evaluators.
7	Evaluators will mark (✓) wherever answer is correct. For wrong answer CROSS 'X' be marked. Evaluators will not put right (✓) while evaluating which gives an impression that answer is correct and no marks are awarded. This is most common mistake which evaluators are committing.
8	If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part in the OSM Portal. Marks awarded for different parts of the question will be totalled up by the OSM System.
9	If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left-hand margin in the OSM Portal. This may also be followed strictly.

HOME

HOME

10	No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized only once.
11	A full scale of marks 0 to 70 (example 0 to 80/70/60/50/40/30 marks as given in Question Paper) has to be used. Please do not hesitate to award full marks if the answer deserves it.
12	Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e., 8 hours every day and evaluate 20 answer books per day in main subjects and 25 answer books per day in other subjects (Details are given in Spot Guidelines). This is in view of the reduced syllabus and number of questions in question paper.
13	Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the Examiner in the past :- • Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark is correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for incorrect answer.) • Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks awarded.
14	While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should be marked as cross (X) and awarded zero (0) Marks.
15	The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the "Guidelines for Spot Evaluation" before starting the actual evaluation.
16	The candidates are entitled to obtain photocopy of the Answer Book on request on payment of the prescribed processing fee. All Examiners/Additional Head Examiners/Head Examiners are once again reminded that they must ensure that evaluation is carried out strictly as per value points for each answer as given in the Marking Scheme.
17	If a candidate attempts both alternatives/options in a question where only one option/ alternative is required to be attempted, the Evaluator shall award marks in both the options. The system will take the higher of two scores and disregard the other response.
18	In a question having two options/alternatives, if a candidate has attempted only one, then the evaluator shall mark "NA" (Not attempted) against the option that has not been attempted by the candidate.

[HOME](#)

[HOME](#)

[HOME](#)



अंकन प्रणाली : भौतिकी विज्ञान (042)			
सत्र: 2025-26			
कोड : 55/ 3/2			
प्र. सं.	मान बिन्दु / आपेक्षित उत्तर	अंक	कुल अंक
खण्ड (क)			
1.	(A) 2π	1	1
2.	(B) $\frac{4}{3}$	1	1
3.	(A) 30 cm	1	1
4.	(C) 2	1	1
5.	(C) 160 cm	1	1
6.	(D) 2.0 eV	1	1
7.	(D) 63 V	1	1
8.	(B) 	1	1
9.	(C) 100Ω	1	1
10.	(A) $2.0 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$	1	1
11.	(D) आपतित विकिरणों के तरंगदैर्घ्य एवं पृष्ठ के कार्यफलन दोनों पर	1	1
12.	(B) $-\frac{R}{\mu-1}$	1	1
13.	(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परन्तु कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।	1	1
14.	(D) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों गलत हैं।	1	1
15.	(D) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों गलत हैं।	1	1
16.	(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।	1	1
खण्ड (ख)			
17.	दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य का परिकलन 2 $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m K.E}}$ $= \frac{6.63 \times 10^{-34}}{\sqrt{2 \times 1.6 \times 10^{-27} \times 150 \times 1.6 \times 10^{-19}}}$ $= 2.3 \times 10^{-12}$ $= 2.3 \text{ pm}$	$\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$	2



HOME

HOME


HOME

18.	दो प्रमुख प्रक्रमों की व्याख्या 2 विसरण: p-n सन्धि निर्माण के समय, p एवं n फलकों के सिरों पर सान्द्रता प्रवणता के कारण होल p-फलक से n-फलक और इलेक्ट्रॉन n-फलक से p-फलक की ओर विसरित होते हैं। इस प्रक्रिया को विसरण करते हैं। अपवाह: विसरण जारी रहने के कारण, निश्चित आयन रखने वाला हासी क्षेत्र का निर्माण होता है। इसके विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन p- फलक से n- फलक की ओर और होल n- फलक से p- फलक की ओर गति करते हैं। इस गति को अपवाह कहते हैं जो विसरण प्रक्रिया के विपरीत होती है।	1	
19.	(a) विन्दु B और C के बीच विभवान्तर ज्ञात करने के लिए। 2 $I = \frac{\varepsilon_{net}}{R_{net}}$ $= \frac{2}{4}$ $= 0.5 \text{ A}$ $V_{BC} = -\varepsilon_2 - Ir_2$ $= -4 - (0.5 \times 3)$ $= -5.5 \text{ V}$ अथवा (b) ज्ञात करना: i) प्रतिरोधक का प्रतिरोध 1 ii) बैटरी की टर्मिनल वोल्टता 1 i) $IR = \varepsilon - Ir$ $R = \frac{21 - (3 \times 3)}{3}$ $= 4\Omega$ ii) $V = IR$ $= 3 \times 4$ $= 12 \text{ V}$	1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	2

20.	खगोलीय टेलीस्कोप (दूरदर्शी) का नामांकित किरण आरेख आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक लिखना 1½ ½  $m = \frac{f_o}{f_e}$	1½ ½	2
21.	व्याख्या करें द्रव्यमान क्षति ΔM बन्धन ऊर्जा (E) ΔM और (E) में सम्बंध ½ ½ 1 नाभिक के द्रव्यमान और इसके घटकों के अन्तर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। यदि एक निश्चित संख्या में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, एक निश्चित द्रव्यमान और आवेश के नाभिक को बनाने के लिए एक साथ लाया जाये तो उत्सर्जित ऊर्जा को बन्धन ऊर्जा कहते हैं। $E_b = \Delta M c^2$ $= [Zm_p + (A - Z)m_n] - M] c^2$	½ ½ ½ ½	2
खण्ड (ग)			
22.	अग्रदिशिक बायस की व्याख्या पश्चदिशिक बायस की व्याख्या 1½ 1½ अग्रदिशिक बायस  बैटरी का धन टर्मिनल p-फलक से तथा ऋण टर्मिनल n-फलक से संयोजित करते हैं। पश्चदिशिक बायस	1 ½	

	 वोल्टमीटर (V) माइक्रोऐमीटर (μA) स्विच p n बैटरी के धन टर्मिनल n- फलक से तथा ऋण टर्मिनल p-फलक से संयोजित करते हैं। अनुप्रयुक्त वोल्टता की दिशा अन्तःनिर्मित विभव की दिशा में होती है।	1													
23.	(a) <table border="1"> <tr> <td>दो युग्म माध्यमों के लिए क्रान्तिक कोण को परिभाषित करना</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>पृष्ठ की त्रिज्या r के लिए व्यंजक प्राप्त करना</td> <td>2</td> </tr> </table> क्रान्तिक कोण: वह आपतन कोण जिसका तदनुरूपी अपवर्तन कोण 90° होता है, दिये हुए युगल माध्यमों के लिए जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है।  $\sin i_c = \frac{r}{\sqrt{r^2 + H^2}} = \frac{1}{\mu}$ $\mu^2 r^2 = r^2 + H^2$ $(\mu^2 - 1)r^2 = H^2$ $r = \frac{H}{\sqrt{\mu^2 - 1}}$	दो युग्म माध्यमों के लिए क्रान्तिक कोण को परिभाषित करना	1	पृष्ठ की त्रिज्या r के लिए व्यंजक प्राप्त करना	2	1									
दो युग्म माध्यमों के लिए क्रान्तिक कोण को परिभाषित करना	1														
पृष्ठ की त्रिज्या r के लिए व्यंजक प्राप्त करना	2														
24.	(a) <table border="1"> <tr> <td>बाह्य बल आघूर्ण के परिमाण की गणना करना</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>वृत्ताकार कुण्डली को, समतलीय कुण्डली से प्रतिस्थापित करने का बल आघूर्ण पर प्रभाव</td> <td>1</td> </tr> </table> $\tau = NIBA \sin \theta$ $= 30 \times 6 \times 1 \times 3.14 \times (8 \times 10^{-2})^2 \times \sin 60^\circ$ $= 90 \times 64 \times 3.14 \times 1.73 \times 10^{-4}$ $= 3.13 \text{ Nm}$ बल आघूर्ण आपरिवर्तित रहता है। अथवा (b) <table border="1"> <tr> <td>वृत्तीय पथ की त्रिज्या ज्ञात करना</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>कण के लिए स्थिति का उल्लेख करना जिसमें</td> <td></td> </tr> <tr> <td>i) सर्पिल पथ बनाएगा</td> <td>$\frac{1}{2}$</td> </tr> <tr> <td>ii) सीधा अविचलित जायेगा</td> <td>$\frac{1}{2}$</td> </tr> </table>	बाह्य बल आघूर्ण के परिमाण की गणना करना	2	वृत्ताकार कुण्डली को, समतलीय कुण्डली से प्रतिस्थापित करने का बल आघूर्ण पर प्रभाव	1	वृत्तीय पथ की त्रिज्या ज्ञात करना	2	कण के लिए स्थिति का उल्लेख करना जिसमें		i) सर्पिल पथ बनाएगा	$\frac{1}{2}$	ii) सीधा अविचलित जायेगा	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	3
बाह्य बल आघूर्ण के परिमाण की गणना करना	2														
वृत्ताकार कुण्डली को, समतलीय कुण्डली से प्रतिस्थापित करने का बल आघूर्ण पर प्रभाव	1														
वृत्तीय पथ की त्रिज्या ज्ञात करना	2														
कण के लिए स्थिति का उल्लेख करना जिसमें															
i) सर्पिल पथ बनाएगा	$\frac{1}{2}$														
ii) सीधा अविचलित जायेगा	$\frac{1}{2}$														

	$K.E = \frac{q^2 B^2 r^2}{2m}$ $r = \frac{\sqrt{2 \times K.E. \times m}}{qB}$ $= \frac{\sqrt{2 \times 8 \times 1.6 \times 10^{-19} \times 10^6 \times 6.4 \times 10^{-27}}}{3.2 \times 10^{-19} \times 0.5}$ $= \frac{12.8 \times 10^{-20}}{1.6 \times 10^{-19}}$ $= 8 \times 10^{-1} \text{m}$ $= 80 \text{ cm}$ (i) कण चुम्बकीय क्षेत्र में कोण $0^\circ < \theta < 90^\circ$ पर प्रवेश करता है। (वैकल्पिक) यदि वेग का एक घटक चुम्बकीय क्षेत्र के समानांतर या प्रतिसमानांतरा है और दूसरा घटक चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत है। (ii) कण चुम्बकीय क्षेत्र के समानांतर या प्रतिसमानांतर गति करता है।	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$		HOME
25.	(a) अवयवों की पहचान $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ (b) प्राप्त करना कला कोण $\frac{1}{2}$ शक्ति गुणांक $\frac{1}{2}$ विद्युत धारा $\frac{1}{2}$ a) X – प्रतिरोधक Y – प्रेरक Z – संधारित्र b) कला कोण $= \phi = 0^\circ$ $\tan \frac{\pi}{4} = \frac{X_L}{R}$ $X_L = R$ $\tan \frac{\pi}{4} = \frac{X_C}{R}$ $X_C = R$ $\tan \phi = \frac{X_L - X_C}{R}$ $= 0$ $\phi = 0^\circ$ शक्ति गुणांक $= \cos \phi$ $= \cos 0^\circ$ $= 1$ परिपथ में विद्युत धारा अधिकतम है।	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$		HOME

26.	(a) विद्युत क्षेत्र एवं चुम्बकीय क्षेत्र में परिवर्तन का चित्रण दो प्रमुख अभिलक्षणिको का उल्लेख (b) $\frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$ निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग के वेग को देता है। 1 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ 1 (a)  विद्युत चुम्बकीय तरंग के अभिलक्षणिक (i) विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र एक-दूसरे के साथ लम्बवत होते हैं। (ii) रिक्त स्थान या निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाला 3×10^8 मी./से. होती है। (iii) विद्युत क्षेत्र एवं चुम्बकीय क्षेत्र एक ही कला में होते हैं। (iv) विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। (कोई दो) (b) $\frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$ $= \frac{1}{\sqrt{4\pi \times 10^{-7} \times \frac{1}{4\pi \times 9 \times 10^9}}}$ $= \sqrt{9 \times 10^{16}}$ $= 3 \times 10^8 \text{ m/s} = \text{निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की गति}$ 1 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 3
27.	नाभिकीय विखण्डन और नाभिकीय संलयन में विभेद नाभिकीय अभिक्रियाओं से प्रत्येक का उदाहरण 1 1+1 भारी नाभिकों का दो या दो से अधिक मध्यवर्ती द्रव्यमान के खण्डों के क्षय नाभिकीय विखण्डन कहलता है जबकि नाभिकीय संलयन में हल्के नाभिक एक भारी नाभिक में संलयित हो जाते हैं। नाभिकीय विखण्डन: ${}_0^1\text{n} + {}_{92}^{235}\text{U} \rightarrow {}_{56}^{144}\text{Ba} + {}_{36}^{89}\text{Kr} + 3{}_0^1\text{n}$ नाभिकीय संलयन: ${}_1^1\text{H} + {}_1^1\text{H} \rightarrow {}_2^2\text{H} + e^+ + \nu + Q$ 1 1 1 3

28.	न्यूक्लियोनों को पृथक्कारी दूरी के साथ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के ग्राफ का आलेखन दर्शाइए i) आकर्षण के लिए $r > r_0$ 1 ii) प्रतिकर्षण के लिए $r < r_0$ 1		
	उपरोक्त ग्राफ में दूरी r_0 पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है। अतः, (i) $r > r_0$ के लिए बल आकर्षक है (ii) $r < r_0$ के लिए बल प्रतिकर्षक है (नोट: इस भाग के लिए पूर्ण अंक प्रदान करें यदि छात्र आकर्षक और प्रतिकर्षक बल ग्राफ में निरूपित करता है।)	1	
		$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
			3
खण्ड (घ)			
29.	(i) (A) $\frac{1}{2}$ (ii) (D) $\frac{2}{2}$ (iii) (D) कण 1 वामावर्त दिशा में परिक्रमण करेगा, जबकि कण 2 दक्षिणावर्त दिशा में परिक्रमण करेगा। (iv) (a) (A) 1s (b) (B) $p_1 = p_2$ OR	1	
		1	
		1	
		1	4
30.	(i) (D) $2\mu\text{F}$ (ii) (C) 0.2 A (iii) (A) 2 V (iv) (a) (B) $4\mu\text{C}$ (b) (C) अपरिवर्तित रहता है। OR	1	
		1	
		1	
		1	4
खण्ड (ङ)			

31.	(a)	(i) बल की दीप्ति जब (I) लोहे की छड़ प्रविष्ट की गई 1/2 तर्क 1/2 (II) स्रोत की आवृत्ति कम की गई 1/2 तर्क 1/2 (ii) परिकलन (I) परिपथ की प्रतिबाधा 1 (II) विद्युत धारा का वर्ग-माध्य मूल मान 1 (III) शक्ति गुणांक 1		
	(i)	(I) बल्व की दीप्ति कम हो जायेगी 1/2 लोहे की छड़ जैसे ही प्रविष्ट की जाती है, कुण्डली का प्रेरकीय प्रतिघात बढ़ जाता है। आरोपित प्रत्यावर्ती विभवान्तर का अधिकतम भाग प्रेरक के सिरों पर आरोपित होता है, शेष विभवान्तर बल्व के सिरों पर आरोपित होता है। 1/2 (वैकल्पिक) $L' = \mu_r L$ L बढ़ता है, $X_L = \omega L$ बढ़ता है, विद्युत धारा घट जाती है। (II) बल्व की दीप्ति बढ़ जायेगी 1/2 जब स्रोत की आवृत्ति बढ़ती है, कुण्डली का प्रेरकीय प्रतिघात घटता है। आरोपित प्रत्यावर्ती विभवान्तर का न्यूनतम भाग प्रेरक के सिरों पर आरोपित होता है। अधिकतम विभवान्तर बल्व के सिरों पर आरोपित होता है। 1/2 (वैकल्पिक) $X_L = \omega L$ जब ω घटता है, X_L भी घटता है, विद्युत धारा बढ़ जाती है।		
	(ii)	$V = 280 \sin(100\pi t)$ $X_L = 100 \pi \times \frac{5}{\pi} = 500 \Omega$ $X_C = \frac{10^6}{100\pi \times \frac{50}{\pi}} = 200 \Omega$ (I) $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ 1/2 $= \sqrt{(400)^2 + (300)^2}$ 1/2 $= 500 \Omega$ (II) $I_{rms} = \left(\frac{V_0}{Z\sqrt{2}} \right) = \frac{280}{500 \times 1.4}$ 1/2 $= 0.4 \text{ A}$ 1/2 (III) शक्ति गुणांक $= \cos \phi = R/Z$ 1/2 $= 400/500$ 1/2 $= 0.8$		

अथवा

(b)

(i)	लेंज के नियम का कथन व्याख्या	1 1
(ii)	विमीय सूत्र कुण्डली के स्वप्रेरकत्व का परिकलन	1 2

(i) प्रेरित विद्युत बाह्य बल की ध्रुवता इस प्रकार होती है कि वह उस दिशा में धारा प्रवाह प्रवृत्त करें जो उसे उत्पन्न करने वाले कारक का विरोध करें।

1

विचार करते हैं कि चुम्बक का उत्तरी ध्रुव कुण्डली की ओर ले जाया जाता है। कुण्डली में चुम्बकीय फ्लक्स बढ़ता है। कुण्डली में प्रेरित धारा की वामावर्त दिशा के कारण कुण्डली उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करती है जिससे प्रतिकर्षण होता है।

यदि ऐसा न हो, तब चुम्बक को कुण्डली की ओर लाना, उचित प्रबंध से एक शाश्वत गतिक मशीन का निर्माण कर देगा।

अतः प्रेरित विद्युत-बाह्य बल की उत्पत्ति ऐसी दिशा में होती है जो, चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम को पालन करता है।

1

(दैक्लिफ़ेक)

(नोट: इस भाग के लिए पूर्ण अंक प्रदान करें यदि कोई छात्र चित्र बनाता है और ऊर्जा संरक्षण की व्याख्या करता है)

(ii) $[ML^2T^{-2}A^{-2}]$

1

$$\epsilon = -L \frac{dl}{dt}$$

½

$$L = \frac{-(50) \times 0.6}{(2 - 8)}$$

1

$$= 5 H$$

½

5

32.

(i)	किरण आरेख बनाना	1
	u, v, n और R के मध्य सम्बन्ध व्युत्पन्न करना	2
(ii)	प्रतिबिम्ब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करना	1½ + ½

(i)

छोटे कोण के लिए

1

$\tan \angle NOM = \frac{MN}{MO}$ $\tan \angle NCM = \frac{MC}{MN}$ $\tan \angle NIM = \frac{MN}{MI}$ $i = \angle NOM + \angle NCM$ $= \frac{MN}{MO} + \frac{MN}{OC}$ -----(1) इसी तरह $r = \angle NCM - \angle NIM$ $= \frac{MN}{MC} - \frac{MN}{MI}$ -----(2) छोटे कोणों के लिए स्नेल के नियम से $l \times i = n \times r$ i और r को समीकरण (1) और (2) से रखने से $\frac{1}{MO} + \frac{n}{MI} = \frac{n-1}{MC}$ -----(3) कार्तीय चिह्न परिपाटी का प्रयोग करके $MO = -u,$ $MI = +v,$ $MC = +R$ समीकरण (3) में रखने पर $\frac{n}{v} - \frac{1}{u} = \frac{n-1}{R}$ (ii) $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} - \frac{1}{u}$ $\frac{1}{20} = \frac{1}{v} - \frac{1}{-30}$ $v = 60 \text{ cm}$ प्रतिबिम्ब की प्रकृति: वास्तविक और उल्टा अथवा (b) <table border="1"><tr><td>(i) लेन्स के संयोजन की फोकस दूरी के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना</td><td>2</td></tr><tr><td>(ii) परिकलन करना</td><td></td></tr><tr><td>(I) फ्रिंज की चौड़ाई</td><td>1</td></tr><tr><td>(II) केन्द्रीय अधिकतम से दूसरे अदीप्त फ्रिंज की दूरी</td><td>1</td></tr><tr><td>(III) पानी में डुबाने का प्रभाव</td><td>1</td></tr></table> (i) प्रथम लेन्स A के द्वारा बने प्रतिबिम्ब के लिए	(i) लेन्स के संयोजन की फोकस दूरी के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना	2	(ii) परिकलन करना		(I) फ्रिंज की चौड़ाई	1	(II) केन्द्रीय अधिकतम से दूसरे अदीप्त फ्रिंज की दूरी	1	(III) पानी में डुबाने का प्रभाव	1	1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	HOME HOME
(i) लेन्स के संयोजन की फोकस दूरी के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना	2											
(ii) परिकलन करना												
(I) फ्रिंज की चौड़ाई	1											
(II) केन्द्रीय अधिकतम से दूसरे अदीप्त फ्रिंज की दूरी	1											
(III) पानी में डुबाने का प्रभाव	1											

	$\frac{1}{v_1} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f_1}$ द्वितीय लेन्स B के द्वारा बने प्रतिबिम्ब के लिए $\frac{1}{v} - \frac{1}{v_1} = \frac{1}{f_2}$ जोड़ने और लेन्स सूत्र से तुलना करने पर $\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	HOME								
(ii)	(I) $\beta = \frac{\lambda D}{d}$ $= \frac{550 \times 10^{-9} \times 2.2}{1.1 \times 10^{-3}}$ $= 1.1 \text{ mm}$ (II) $x = \frac{(2n-1)\lambda D}{2d}$ $n = 2$ $x = 1.65 \text{ mm}$ (III) फ्रिंज की चौड़ाई घटती है (वैकल्पिक) $\beta' = \frac{\beta}{n}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	5								
33.	(a) <table border="1"> <tr> <td>(i) (I) दो आवेशों की प्रकृति की पहचान करना</td> <td>$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$</td> </tr> <tr> <td>(II) $\left(\frac{Q_1}{Q_2}\right)$ का मान ज्ञात करना</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>उत्तर के समर्थन में तर्क</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>(ii) स्थिर-वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना</td> <td>2</td> </tr> </table> (i) (I) Q_1 - धनात्मक Q_2 - ऋणात्मक (II) $\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{\tan 60^\circ}{\tan 30^\circ} = A$ की प्रवणता / B की प्रवणता $= \frac{3}{1}$ (ii) $V(r) = -\int E dx = -\int \frac{A}{x^2} dx$ $= \frac{A}{x}$ $U = q_1 V(x_1) + q_2 V(x_2) + \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 x_{12}}$ $= q_1 \frac{A}{x_1} + q_2 \frac{A}{x_2} + \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 x_{12}}$ $= \frac{-2 \times 10^{-6} \times 9 \times 10^5}{30 \times 10^{12}} + \frac{5 \times 10^{-6} \times 9 \times 10^5}{30 \times 10^{-2}} - \frac{5 \times 2 \times 10^{-12} \times 9 \times 10^9}{60 \times 10^{-2}}$	(i) (I) दो आवेशों की प्रकृति की पहचान करना	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	(II) $\left(\frac{Q_1}{Q_2}\right)$ का मान ज्ञात करना	1	उत्तर के समर्थन में तर्क	1	(ii) स्थिर-वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना	2	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	HOME
(i) (I) दो आवेशों की प्रकृति की पहचान करना	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$										
(II) $\left(\frac{Q_1}{Q_2}\right)$ का मान ज्ञात करना	1										
उत्तर के समर्थन में तर्क	1										
(ii) स्थिर-वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना	2										

	$= (-6 + 15 - 0.15) \text{ J}$ $= 8.85 \text{ J}$ अथवा	$\frac{1}{2}$	HOME
(b)	(i) बल की प्रकृति ज्ञात करना $\frac{1}{2}$ प्रति इकाई लम्बाई पर लगने वाले बल का परिमाण $1\frac{1}{2}$ (ii) ज्ञात करना $\frac{1}{2}$ (I) गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ (II) बिन्दु पर विद्युत क्षेत्र $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ (III) आन्तरिक पृष्ठ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$		
	(i) बल की प्रकृति: आकर्षक $\frac{1}{2}$ $dq = \lambda dl$ तार 1 के कारण, तार 2 पर विद्युत क्षेत्र $E = \frac{-\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$ $\frac{1}{2}$ तार 2 पर बल $= qE$ $\text{बल/लम्बाई} = \frac{F_1}{l} = \frac{-\lambda \times 3\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$ $= \frac{-3\lambda^2}{2\pi\epsilon_0 r}$ $\frac{1}{2}$ इसी तरह, $\frac{F_2}{l} = \frac{3\lambda^2}{2\pi\epsilon_0 r}$ $\frac{1}{2}$		
(ii)	(I) (1) $x < r_1$ $\frac{1}{2}$ $\phi = \frac{2q}{\epsilon_0}$ (2) $r_1 < x < r_2$ $\frac{1}{2}$ $\phi = \frac{(Q+2q)}{\epsilon_0}$ (II) (1) $x > r_3$ $\frac{1}{2}$ $E = \frac{k(Q-q)}{x^2}$ (2) $r_1 < x < r_2$ $\frac{1}{2}$ $E = \frac{k(Q+2q)}{x^2}$ (III) (1) $\sigma = \frac{-2q}{4\pi r_1^2}$ $\frac{1}{2}$ (2) $\sigma = \frac{-(Q+2q)}{4\pi r_2^2}$ $\frac{1}{2}$		5